WOOD LOOK

Treverklife

MARAZZI

Treverklife

Inspirowana autentycznym charakterem dębu i weneckimi briccole, Treverklife to kolekcja gresu porcelanowego o efekcie drewna, bogata w wyrazistą materię. Gama obejmuje Walnut, Cherry i Honey w formatach 20x120 i 25x150, z dekorem Industrial oraz Mosaico Mix. Intensywne użylenie i dekoracyjne detale tworzą przytulne, wszechstronne powierzchnie do projektów mieszkalnych i komercyjnych o współczesnym charakterze, silnej tożsamości i naturalnym cieple użytkowym.

MQYP Treverklife Walnut Rt 20x120cm

MQYN Treverklife Cherry Rt 20x120cm

MQYR Treverklife Cherry Rt 25x150cm

MQYN Treverklife Cherry Rt 20x120cm
M0UP D_Segni Macro 1 Caldi 20x20cm

MQYP Treverklife Walnut Rt 20x120cm
MQYN Treverklife Cherry Rt 20x120cm

MQYM Treverklife Honey Rt 20x120cm

MQYQ Treverklife Honey Rt 25x150cm
M0KP Treverklife Mosaico Mix 35x35cm

M.C.ESCHER

Treverklife Index

Treverklife

- Drobnoziarnisty Gres Porcelanowy Kolorowy W Masie

Cherry

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MQYN	Treverklife Cherry Rt	MM 9,5	•	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	0,72	14,75	60	43,20	884,88
25x150cm	Natural	MQYR	Treverklife Cherry Rt	MM 9,5	•	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,13	23,31	45	50,63	1.048,79

Honey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MQYM	Treverklife Honey Rt	MM 9,5	•	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	0,72	14,80	60	43,20	887,79
25x150cm	Natural	MQYQ	Treverklife Honey Rt	MM 9,5	•	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,13	22,78	45	50,63	1.025,21

Walnut

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MQYP	Treverklife Walnut Rt	MM 9,5	•	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	0,72	14,82	60	43,20	889,25
25x150cm	Natural	MQYS	Treverklife Walnut Rt	MM 9,5	•	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,13	22,72	45	50,63	1.022,52

Industrial

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	M0X5	Treverklife Industrial	MM 9,5	•	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	0,72	15,00	60	43,20	900,00

Mosaico Mix Mix

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
35,5x35,9cm	Natural	M0KP	Treverklife Mosaico Mix	MM 10,5	•	Mrozoodporny, Odporność na głębokie ścieranie	ścienne i podłogowe									V3	6	0,52	9,00	48	24,76	432,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Płytki odpowiednie tylko do łazienek i sypialni mieszkalnych; należy unikać jakiejkolwiek formy ścierania.

E
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu, z wyjątkiem obszarów wejściowych i kuchni. Niska wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

F
Płytki odpowiednie do każdego pomieszczenia w domu bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz lub dostępu niechronionego przez wycieraczki. Średnia wytrzymałość na ścieranie abrazyjne.

G
Materiały odpowiednie do pomieszczeń narażonych na średnio-ciężkie ścieranie, takie jak domy jednorodzinne i budynki użytkowe o niewielkim ruchu

H
Materiały odpowiednie do sytuacji o stosunkowo intensywnym ścieraniu w środowiskach bez ochrony przed zarysowaniami, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatyczny - V0: płytki w tym samym odcieniu są bardzo jednolite, w jednym kolorze.

V1
Jednolity wygląd - V1: jednolity kolor z minimalnymi różnicami między płytkami w tej samej serii produkcyjnej

V2
Niewielka wariacja - V2: wyraźnie widoczne różnice w fakturze i wzorze w tej samej serii produkcyjnej

V3
Umiarkowana wariacja - V3: znaczne różnice w fakturze, wzorze i kolorze między płytkami w tej samej serii produkcyjnej. Zakres kolorów powinien zostać obejrzany przed wyborem materiału.

V4
Znaczna/losowa wariacja - V4: losowe różnice między płytkami. Jedna płytka może mieć zupełnie inną fakturę i kolor niż inna. Zakres kolorów powinien zostać obejrzany przed wyborem materiału.

Certificazioni

ISO 14001

ISO 45001

ISO 9001

Green Building Council

GPP

EPD Italy

ISO 17889-1

Materiał z recyklingu

Certyfikat Greenguard

Kredyty LEED

QBUPEC D+

FDES

Declare

HPD

CAM Sassuolo

CAM Finale Emilia

CCC

CE 001MRZI

CE 009MRZI

UKCA 001MRZUK

UKCA 009MRZUK

SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 15/06/2026

MARAZZI

EST. 1935

CERAMICHE

MARAZZI